

# CO

## CONGELATORI ORIZZONTALI



### CARATTERISTICHE GENERALI:

**PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:**

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:**

-30°C

**CAMPO DI TEMPERATURA:**

-15°C/-30°C

**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:**

V. 220 / 1 / 50 Hz

**STRUTTURA ESTERNA:**

totalmente con lamiere in acciaio preplastificato.

**VASCA INTERNA:**

totalmente in alluminio con spigoli arrotondati per ridurre l'infiltrazione di batteri e facilitarne la pulizia. Spazio interno utilizzabile prossimo al 100%.

**PORTA DI SERVIZIO:**

dotata di resistenza anticondensa sulle cornici. Munita di guarnizioni in gomma speciale a soffietto calamitata per facilitarne l'aderenza e la perfetta chiusura.

**ISOLAMENTO:**

realizzato con iniezione di poliuretano autoestinguente SENZA CFC, ad alto potere isolante, densità 38 Kg/mc. Spessore minimo 55 mm.

**IMPIANTO FRIGORIFERO:**

senza CFC, di tipo ermetico con compressori selezionati, silenziosi e dotati di antivibranti per eliminare al massimo le vibrazioni. Evaporatore di raffreddamento con ventola per la circolazione dell'aria interna e per aumentare la precisione della temperatura in ogni punto.

**REGOLAZIONE:**

centralina elettronica a display luminosi con allarme di mi. e max. temperatura e sbrinamento elettronico automatico

**SCHEDA TECNICA**

<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>CAPACITA'</b>	<b>VOLT</b>	<b>DIMENSIONI INTERNE mm.</b>			<b>DIMENSIONI ESTERNE mm.</b>			<b>PESO kg.</b>
01310121	CO 320	320	220/1/50	1410	620	865	1000	520	755	65
01310123	CO 420	420	220/1/50	1660	620	865	1250	520	755	75
01310125	CO 520	520	220/1/50	1910	620	865	1500	520	755	85
01310126	CO 650	650	220/1/50	1890	700	900	1480	600	880	95

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

09913126 Chiusura con chiave

09913174 4 piedini regolabili in altezza

## **ACCESSORI EXTRA**

- 09940193 Registratore grafico settimanale
- 09913172 Foro diametro 35 mm. con tappo in gomma utile all'utilizzatore che avesse la necessità di introdurre cavi o sonde per effettuare rilievi interni di qualsiasi genere.
- 09910151 Supplemento allarme a distanza, è un contatto pulito che permette all' utilizzatore di trasferire qualsiasi allarme generato dal computer di bordo a qualsiasi distanza in ambiente custodito.
- 09913166 Suddivisione interna in due o tre comparti

**Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.**

**C.T.I. s.r.l.**

**Climatic Technologies Industry**

**20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17**

**Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: [info@ctisrl.eu](mailto:info@ctisrl.eu)**